



MPG A850GS PCIE5

- Support des cartes graphiques Nvidia® GeForce RTX™ 50
- Deux connecteurs 12 V-2x6 natifs
- Câbles 12V-2x6 bicolores
- Certification 80 Plus Gold
- Certification Cybenetics A++ pour un niveau de nuisances sonores réduit
- Condensateurs 105 °C de niveau serveur et fabriqués au Japon
- Câbles à gaine gaufrée pour plus de flexibilité
- Protections OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP et NLO de niveau industriel

SPECIFICATIONS

Design modulaire	Oui (100 % modulaire)
Type de roulement du ventilateur	Roulements à fluide hydrodynamique
Puissance en watts	850 W
Excursion de puissance	1700 W (*jusqu'à 200 % de la puissance nominale du bloc d'alimentation pour 100 µs)
Tension d'entrée	100-240V~
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Efficacité	80 PLUS Gold jusqu'à 90 %)
ATX (24 broches)	1
EPS (4+4 broches)	2
PCIe 5.1 (16 broches)	1 (600 W)
Taille des ventilateurs	135 mm
Dimensions	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 broches)	3
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Actif
SATA (15 broches)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 broches)	4

MPG A850GS PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	849.6W	3.6W	15W	
	850W				



POWER - SUPPLY

MPG A850GS PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	8	4